

Flexi 智能场景控制面板

AKF0307、AKF0614

Code: H1120714、H1131414

产品描述



可编程按键面板，客户可自定按键数量（3-7 个或 6-14 个），输入电源为弱电，按键可自定义标志、文字和图案，多种颜色的拉丝铝边框面板及玻璃面板高雅而又尊贵，每个按键都有独特的状态反馈指示灯，可通过编程自定义每个按键的控制功能，设备 ID 号可通过拨码开关设定，标准 86 式墙身底盒安装方式，安装拆卸方便。

技术参数

- 供电电压：DC 24V（AT-NET 总线供应）。
- 按键数：3-7 个（AKF0307）或 6-14 个（AKF0614）。
- 按键形式：人体学手感按键，可配置三种大小的按键，组合出不同控制键数。
- 按键模式：单击/双击/长按三种控制模式。
- 控制协议：AT-NET 总线 M/RS485。
- IO 接口：2 路 IO 输入。
- 反馈指示灯：有。
- 运行温度/湿度：-0—50℃/20%—93%RH。
- 存储温度/湿度：-20—60℃/20%—93%RH。
- 安装方式：标准 86 型底盒安装。
- 外观尺寸：L86×W90×H45（mm）。

功能特性

多达14个按键数量的使用选择。
各按键控制功能和图文显示界面可定制。
每个按键有独立的状态反馈指示灯。
面板材料及颜色可选：1玻璃白色\2玻璃黑色。
标准86型底盒安装方式，安装拆卸方便。
插拔式接线端子，接线维护方便。

